

Capacidades de desagüe detalladas para: sumidero 62 DallBit para cubierta, DN 70

Numero de artículo: 622044

GTIN: 4001636622044

Grupo de descuento: 10

Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Diámetro nominal	Descripción	Dirección de salida	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma	Capacidad de evacuación a una altura de agua 5 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 15 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 25 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 35 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 45 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 55 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 65 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 75 mm
DN 70	Medición según DIN EN 1253	vertical	1,70 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,50 l/s	6,80 l/s	9,90 l/s	13,20 l/s	15,00 l/s	15,10 l/s	15,20 l/s
DN 70	Con unidad de desagüe de emergencia 671394, con tubo de bajada conectado = 3 m, salida libre	vertical	1,70 l/s	35,00 mm	0,80 l/s	3,60 l/s	5,90 l/s	8,70 l/s	12,10 l/s	14,80 l/s	15,00 l/s	
DN 70	Con unidad de desagüe de emergencia 671394, salida libre (gárgola)	vertical	1,70 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,20 l/s	5,40 l/s	5,40 l/s	5,50 l/s	5,60 l/s	5,70 l/s	