


## caniveau de douche TistoLine vertical Standard 300, DN 50

Référence de l'article: 530301

GTIN: 4001636530301

Groupe de rabais: 5



### Description :

caniveau de douche TistoLine vertical Standard 300, DN 50  
raccord d'écoulement DN 50 vertical

#### spécificités

- bride revêtue de non-tissé
- natte Tisto
- protection de construction
- siphon anti-odeur et de nettoyage, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
- vis d'ajustement en hauteur
- gabarit pour la pose de carrelage
- raccord d'écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à coller en PVC, DN 50, réf. 691125)

#### matériau

corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs  
profil de recouvrement acier inox 1.4301, 300 x 40 mm, classe de charge K 3 (300 kg), pour des revêtements de sol de 2 à 12 mm (colle inclus)

Indications de commande pour les corps d'avaloir avec raccord d'écoulement en polypropylène :

Merci de commander également le manchon à coller en PVC (Réf. 691125) pour la connexion des raccords d'écoulement en polypropylène à PVC en DN 50.

Compatible avec l'ensemble de protection incendie 2 (RÉF. 515025).

### Débits d'écoulement selon la norme DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norme de produit	Débit d'écoulement min. selon la norme	Niveau d'eau conforme à la norme	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 10 mm	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 20 mm
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	1,00 l/s	<b>1,12 l/s</b>

### Pièces détachées :