


Wpust awaryjny SuperDrain 62 H FPO-PP, ogrzewany, DN 70

Numer artykułu: 671547

GTIN: 4001636671547

Grupa rabatowa: 10



Opis:

Wpust awaryjny SuperDrain 62 H FPO-PP, ogrzewany, DN 70

wg normy DIN EN 1253 do montażu w podciśnieniowej instalacji odwodnienia dachu, z szerokim kołnierzem do połączenia z pokryciem dachowym z FPO-PP lub paroizolacją z PE wersja z: – wkładem SuperDrain – korpusem wpustu izolowanym termicznie – króćcem odpływowym pionowym – regulacją wysokości spiętrzenia wody w zakresie 28-68 mm – przykręcanym łapaczem liści materiał: polipropylen, odporny na promieniowanie UV

H = roof drain heated version

Connect to 230 V supply, conforming to VDE 0721, Part 1/3.78

Power per drain: 15 watts

Current per drain: 0.06 amps

Suggested current per roof area: 16 amps

R 30 - 120 option available.

Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Nominal diameter	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 5 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 15 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 25 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 35 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 45 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 55 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 65 mm
DN 70	12,00 l/s	55,00 mm	0,70 l/s	3,40 l/s	6,60 l/s	11,10 l/s	17,20 l/s	17,30 l/s	17,30 l/s

Części zamienne: