


## Sanierungs-Dachablauf 63 T PVC, DN 125

Artikelnummer: 630384  
 GTIN: 4001636630384  
 Rabattgruppe: 10



### Beschreibung:

Sanierungs-Dachablauf 63 T PVC, DN 125  
 nach DIN EN 1253  
 zum hineinstecken in vorhandene Dachabläufe/Entwässerungsröhre,  
 mit extra breitem PVC-Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

#### Ausführung:

- angeformte Lippendichtungen
- Laubfangkorb
- Bauschutzrost

#### Material:

Polypropylen, UV-stabilisiert  
 TPE – thermoplastisches Elastomer  
 PVC

Sanierungsabläufe 63 T in Sonderlängen 590 mm (DN 70 und DN 150) bzw. 800 mm (DN 100 und DN 125) auf Anfrage!

### Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

| Nennweite | Min. Ablaufleistung nach Norm | Anstauhöhe nach Norm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 75 mm |
|-----------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| DN 125    | 7,00 l/s                      | 45,00 mm             | 0,80 l/s                           | 2,80 l/s                            | 5,20 l/s                            | 8,30 l/s                            | <b>11,80 l/s</b>                    | 15,50 l/s                           | 19,50 l/s                           | 24,00 l/s                           |

### Ersatzteile:

620866 Kies-/Laubfangkorb zu 63 T, d: